

Ausschreibungstext

HABA-*monolith*-Pumpschacht (ohne maschinelle Ausrüstung) für DN 3000

Liefere eines **HABA-*monolith*-Pumpschachtes** (ohne maschinelle Ausrüstung), mit monolithischem Bodenteil,
Mindestbetongüte C 40 / 50
Aggressivitätsstufe AS 2 nach ÖN B 2503 (auf Wunsch auch in AS 3 lieferbar)
Muffenverbindung nach ÖN 1917 - ÖN B 5072
Bewehrung nach statischer Erfordernis
Einbau einer Voute (Keilbeton) nach Angaben des Pumpenlieferanten
Bauhöhe des Bodenteils mind. 100 cm
mit eingegossenem Boden
für Absenkverfahren ohne Boden mit eingebautem Schneidschuh / seitlicher Überstand 10 - 15 mm
mit Abdeckplatte einschl. Aussparungen oder Konus
mit Anschlüssen und Rohrdurchführungen nach Angabe des AG

Hersteller: HABA-Beton
Johann Bartlechner Ges.m.b.H. & Co KG
Gewerbestraße - Nord 3
A 3134 Nußdorf ob der Traisen

Tel. +43 (0) 2783 / 4138
FAX +43 (0) 2783 / 4138 - 4
Email: nussdorf@haba-beton.at
Internet: <http://www.haba-beton.at>

Technische Daten / Schacht:

Innendurchmesser	mm	3000
Wandstärke	mm	150
Bodenstärke	mm	230
Lichte Höhe (von OK Boden bis UK Abdeckplatte)	mm

Steighilfen:

Steigbügel Niro-rot ÖN Z 1600		
Steigbügel Alu-Poly-blau		
Steigbügel in Edelstahl		
Steigleiter Breite / Länge / feuerverzinkt	mm mm
Steigleiter Breite / Länge / Edelstahl	mm mm
Steigleiter Breite / Länge / Kunststoff	mm mm
Fallschutzsicherung mit Sicherheitsgurt Einstieghilfe		

Auftriebsicherheit:

Nachweis der Auftriebsicherheit Max. Höhe Grundwasserspiegel unter GOK	mm
---	----	-------

Der rechnerische Nachweis ist vom Hersteller zu erbringen und bei Bedarf eine Auftriebsicherung vorzusehen (erf. Gamma > 1,1)

Abdeckplatte:	Prüflast der Abdeckung		kN
	St. Aussparung	mm
	St. Aussparung	mm
Abdeckung:	St. Abdeckung (rund)	mm
	St. Abdeckung (eckig)	mm mm
Aufkragung der Abdeckplatte / Höhe:	St. Aufkragung	mm
Bohrungen:	St. Bohrung	mm
	St. Bohrung	mm
	St. Bohrung	mm
	St. Bohrung	mm
	St. Bohrung	mm
Anschlüsse:	St. Rohranschluß	mm
	St. Rohranschluß	mm
	St. Rohranschluß	mm
	St. Rohranschluß	mm
	St. Rohranschluß	mm
Einbau bauseits gestellter Muffe:	St. Rohranschluß	mm
Anstriche:	Verkieselung innen		
	Bitumenanstrich außen		
	Epoxidharzbeschichtung innen		
Anschluß für Erdung:	Erdungsband (feuerverzinkt)		