

Bauunternehmer:

Baustoffhändler:

Baustelle:

gewünschter Liefertermin:

Ansprechpartner:

Tel.:

Variante:

☐ Teil 1 (wandverstärkt für Gleitringdichtung)

☐ Teil 2 (Mörtelfalz – ohne Dichtung)

Dichtungsvariante:

☐ lose, selbstschmierend mit Lastausgleich (SDV-seal)

☐ integr. Dicht. mit Lastausgleich (ECOLINER)

☐ Sonstige:

Qualität:

☐ Standardbeton

☐ Perfect-Standard (C40/50)

☐ Perfect-Hochleistung (C60/75)

Gerinneausführung:

☐ Steinzeug

☐ Beton

☐ GFK/PP

☐ Vollklinker

☐ Normalklinker

☐ Rohling

Gerinnehöhe:

☐ Scheitel (bis DN500)

☐ 500mm hoch (ab DN600)


☐ Kämpfer

Berne (Neigung 1:20):

☐ Steinzeugfliesen

☐ Beton

☐ Klinker



WICHTIG: Bitte beim Anschluss von Kunststoffrohren folgende Felder ausfüllen!

Rohrhersteller:

Rohrname/-typ:

Lastklasse (SN/PN):

Schacht-Nr.								
Schachtdurchmesser								
Schachthöhe bis OK Gel.								
Auslauf (Rohrart)								
A ₀ NW (mm)								
Rohrgefälle (%)								
Einlauf E1 (Rohrart)								
Nennweite DN (mm)								
Winkel W1 (gon)								
Rohrgefälle (%)								
Einlaufhöhe (mm)								
Einlauf E2 (Rohrart)								
Nennweite DN (mm)								
Winkel W2 (gon)								
Rohrgefälle (%)								
Einlaufhöhe E ₂ (mm)								
Einlauf E3 (Rohrart)								
Nennweite DN (mm)								
Winkel W3 (gon)								
Rohrgefälle (%)								
Einlaufhöhe E ₃ (mm)								
Einlauf E4 (Rohrart)								
Nennweite DN (mm)								
Winkel W4 (gon)								
Rohrgefälle (%)								
Einlaufhöhe E ₄ (mm)								
Steigbügel Form B (bei Winkel) ☐ Stahlkern ☐ Edelstahlkern								
Sonstige Hinweise								

Zuläufe bei Kunststoffgerinne und bei Perfectschächten standardmäßig **scheitelgleich** und bei Betongerinne **sohlgleich**