

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Sonderbauteil-Bestellung für Österreich

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Bauunternehmen: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Rechnungsempfänger: \_\_\_\_\_

Sonderbauteil-Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

### Auslauf



### Einlauf



Bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen!

Rohrart **Einlauf**: \_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ Gefälle: \_\_\_\_\_ % Achslänge: \_\_\_\_\_ mRohrart **Auslauf**: \_\_\_\_\_ DN \_\_\_\_\_ Gefälle: \_\_\_\_\_ % Achslänge: \_\_\_\_\_ m

Winkel bei Krümmer: \_\_\_\_\_

☐ Gon (Neugrad) ☐ Grad (Altgrad)

Ausführung der Abwinkelung:

☐ einschnittig ☐ zweischnittig

aufgesetzter Schacht: DN \_\_\_\_\_

☐ Teil 1 (wandverstärkt für Gleitringdichtung)☐ Teil 2 (Mörtelfalz – ohne Dichtung)

Steigbügel:

☐ ÖNORM EN 13101 Niro-Orange☐ ÖNORM EN 13101 Alu-Poly-Blau

Sonstiges: \_\_\_\_\_