

Angabenblatt Rohrstatik (Vortrieb)

Bereich offene Verlegung in Start- / Zielschacht

Bauvorhaben: Bauherr:

Planer: Ausführende Firma:

Bauleiter: Angaben durch:

Rohre DN	Stahlbeton DN	1			
	Beton DN	2			
Sonderausführung	Inliner etc.	3			
Überdeckung über Rohr	min. m	4			
	max. m	5			
Verkehrslast	SLW 60	6			
	SLW 30	7			
	LKW 12	8			
	UIC 71 (1-/2-gleisig)	9			
	Sonstige (z. B. Flugzeug)	10			
	Keine	11			
Boden anstehend	G1 Nichtbindig	12			
	G2 Schwachbindig	13			
	G3 bindiger Mischb., Schluff	14			
	G4 bindiger Boden	15			
Boden Leitungszone	G1 Nichtbindig	16			
	G2 Schwachbindig	17			
	G3 bindiger Mischb, Schluff	18			
	G4 bindiger Boden	19			
Boden Überschüttung	G1 Nichtbindig	20			
	G2 Schwachbindig	21			
	G3 bindiger Mischb., Schluff	22			
	G4 bindiger Boden	23			
Schachsohle	Betonsohle mind. d= 20 cm	24			
	wie anstehender Boden	25			
Abstand Rohr-UK bis OK Schachtboden		26			
Grundwasser	min..... m zu Rohrsohle	27			
	max.... m zu Rohrsohle				
Maße der Baugrube (evtl. Grundriß beil.)	Breite in [m] von – bis Länge in [m] von – bis	28			
Sicherung des Schachtes	Spundwand verbleibend	29			
	Spundwand wird gezogen	30			
	Einbindung unter Rohrsohle ... m	31			
	Verbau (lagenweise gezogen)	32			
	Spritzbeton	33			
	Andere	34			

Datum: Unterschrift: